

## Reiniging

Verosol plissés zijn antistatisch en stoten daarvoor stof en vuil af. Vermijdt plaatsing in te vochtige ruimten, contact met water, plaatsing in extreme hitte. Om de plissés in goede staat te houden is gemiddeld twee keer per jaar afstoffen of stofzuigen ruim voldoende. Gebruik bij het stofzuigen een matige zuigkracht en opzetstuk met een zachte borstelkant. Verwijder dode insecten direct om vlekken te voorkomen. Mocht grondige reiniging wenselijk of noodzakelijk zijn dan is een ultrasonoor reiniging mogelijk (m.u.v. gemotoriseerd). Bij Verosol zijn adressen van erkende reinigingsfirma's beschikbaar.

## Garantie

Verosol geeft 3 jaar fabrieksgarantie op het door Verosol geproduceerde eindproduct, voor besturingen en schakelmateriaal 2 jaar, wanneer deze conform de voorschriften wordt geplaatst en bediend. De garantie wordt verstrekt op materiaal- en fabricagefouten.

Gedurende de garantieperiode zullen de in aanmerking komende gebreken zonder kosten worden hersteld.


Buiten de garantie valt: verkeerde montage, verkeerd gebruik, zelf aangebrachte veranderingen, verkeerd reinigen, gebruik buitenshuis en bewerking met chemisch agressieve middelen en invloeden van buitenaf (o.a. schade, insecten, vervuild condenswater).

## Kindveiligheid

U dient zich ervan bewust te zijn dat kleine kinderen verstrikt kunnen raken in ketting en koorden van raambekleding. Om de kans op een dergelijk ongeluk te verkleinen moeten koorden buiten het bereik van kleine kinderen en baby's gehouden worden.

De koordkikker (verkrijgbaar via uw dealer) is een goede manier om deze belangrijke voorzorg te plegen. Bevestig de koordkikker op een plaats waar de koorden buiten het bereik van jonge kinderen zijn.

Houd er rekening mee dat een kind op een ledikant of andere meubels kan gaan staan om de koorden te bereiken.



Plissé



Lamellen



Rolgordijn



Gordijn



Vouwgordijn



Paneelgordijn



Jaloezie

*Verosol heeft ook folders beschikbaar van de rolgordijnen, vouwgordijnen en Twin Blinds (twee transparaties in één).*

*Voor uitgebreide informatie en kleuradviezen zie het Verosol Collectieboek bij onze dealers.*

*Kijk voor dealeradressen op onze internetsite.*

Verosol Nederland B.V., Postbus 562, 7500 AN Enschede.  
[www.verosol.nl](http://www.verosol.nl), [info@verosol.nl](mailto:info@verosol.nl)

## Montage en bediening

### Verosol plissés

- Serre
- Dakraam

**Verosol**<sup>®</sup>

## Montage Verosol Serre Plissé



*In de dag/  
plafondmontage*  
Plaats de steunen  
in lijn met de  
spandraden.



*Op de dag/  
wandmontage*  
Plaats de hoeksteunen.



Bevestig de beugel met  
een kwart slag aan de  
hoeksteun.



Haak het boven- en onderprofiel aan de achterzijde in de steun en klik het profiel aan de voorzijde vast.



*Spandraden*  
Breng de spandraden op spanning met het pakket opgetrokken.



*Opspannen remkoord  
(bij handgreep  
bediening)*  
Breng het remkoord op spanning. Verbind het koord met het veertje. Opspannen tot max. 1,5 cm.



*Opspannen trekkoord  
(bij Gemotoriseer/  
Monocontrol)*  
Span de koorden in het middenprofiel. Na bediening nogmaals spanning van de koorden controleren.

## Montage Dakraam Plissé



Bevestig een van de zijprofielen.






Plaats het bovenprofiel in de uitsparing van dit profiel.



Plaats het tweede zijprofiel op het bovenprofiel.



Bevestig het tweede zijprofiel.



Montage en bediening  
Verosol plissés

Verosol®